

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИЛЛЕРОВ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ STR HC:

Модель	STR HC-03WCI	STR HC-05WCI	STR HC-08WCI	STR HC-10WCI	STR HC-12WCI	STR HC-15WCI	STR HC-20WCI	STR HC-25WCI
Производительность по охлаждению, Ккал/час	7580	13500	21150	28000	34000	41000	50000	60000
Мощность компрессора, кВт	2,5	4,4	7	9	10,5	13,4	17,8	20
Мощность насоса охлаждения жидкости, кВт	0,75	0,75	0,75	1,1	2,2	3	4	4
Максимальный расход охлаждаемой жидкости, л/час	55	125	125	150	200	250	300	300
Диаметр входного/выходного трубопровода, см	2,54	2,54	2,54	2,54	3,81	5,08	5,08	5,08
Скорость конденсации воды, л/мин	≥36	≥36	≥100	≥135	≥160	≥200	≥240	≥300
Объем бака, л	70	70	135	165	180	150	200	200
Вес, кг	170	210	320	400	430	450	500	650
Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В)	1100 × 680 × 940	1450 × 680 × 1150	1200 × 920 × 1250	1390 × 920 × 1300	1450 × 920 × 1350	1690 × 920 × 1400	1850 × 1280 × 1590	1850 × 1280 × 1950

- телефоны: +7 (495) 212-09-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63
- адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

- email: [sale@pp30.ru](mailto:sale@pp30.ru), [info@pp30.ru](mailto:info@pp30.ru)
- site: [www.pp30.ru](http://www.pp30.ru), [www.strplastik.ru](http://www.strplastik.ru), [www.yahimik.ru](http://www.yahimik.ru)
- адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1