

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОВАЛКОВЫХ ШРЕДЕРОВ СЕРИИ STR CDS:

Модель	STR CDS 600/300	STR CDS 800/300	STR CDS 800/400	STR CDS 1000/400	STR CDS 1200/400
Габариты, мм	1970 × 1170 × 1760	2410 × 1770 × 2450	2410 × 1770 × 2450	2410 × 1970 × 2450	2510 × 2270 × 2450
Размер загрузочного окна, мм	630 × 800	830 × 900	830 × 900	1030 × 1200	1230 × 1400
Диаметр ротора, мм	300	400	400	400	400
Скорость вращения, об/мин	80	78	78	78	78
Кол-во неподвижных ножей, шт	2	2	2	2	2
Кол-во подвижных ножей, шт	39	45	57	63	75
Гидравлическая мощность, кВт	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Мощность двигателя, кВт	22	30	37	45	55
Вес, т	2,8	3,5	3,7	5,1	5,6
Материал ножей	Cr12MOV	Cr12MOV	Cr12MOV	Cr12MOV	Cr12MOV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХВАЛКОВЫХ ШРЕДЕРОВ СЕРИИ STR CDT:

Модель	STR CDT 800/300	STR CDT 1000/300	STR CDT 800/400	STR CDT 1000/400	STR CDT 1200/400
Внешние габариты, мм	2130 × 1820 × 2200	2130 × 2020 × 2200	2400 × 2160 × 2400	2600 × 2160 × 2400	2800 × 2160 × 2400
Размер загрузочного окна, мм	810 × 940	1010 × 940	810 × 1170	1010 × 1170	1210 × 1170
Диаметр ротора, мм	300	300	400	400	400
Скорость вращения ротора, об/мин	78	78	78	78	78
Диаметр ячеек сита, мм	Z 30	Z 30	Z 30	Z 30	Z 30
Количество резцов, шт	48 × 2	60 × 2	64 × 2	80 × 2	96 × 2
Количество неподвижных ножей, шт	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Мощность двигателя, кВт	30 + 30	30 + 30	30 + 30	37 + 37	45 + 45

- телефоны: +7 (495) 212-09-47, +7 (499) 929-86-72, +7 (4967) 58-31-63
- адрес офиса: Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

- email: sale@pp30.ru, info@pp30.ru
- сайт: www.pp30.ru, www.strplastik.ru, www.yahimik.ru
- адрес склада: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина, дом 1