

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛОК ДЛЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ СЕРИИ РС:

Модель	РС - 400	РС - 500	РС - 600	РС - 800
Подвижные ножи, шт	12	15	18	24
Неподвижные ножи, шт	2	2	4	4
Материал ножей	T10	T10	T10	T10
Мощность двигателя, кВт	7,5	11	22	30
Размер ячеек сита, мм	10	10	10	10
Производительность, кг/час	300 - 400	400 - 600	600 - 800	800 - 1000
Внешние габариты, мм	1200 × 600 × 1300	1400 × 800 × 1400	1600 × 900 × 1500	1800 × 1200 × 2000
Вес, кг	800	1100	1500	2800
Способ открытия загрузочного окна	Ручной	Ручной	Гидравлический	Гидравлический
Источник питания, Гц/В	500/380	500/380	500/380	500/380

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛОК ДЛЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ СЕРИИ FS-B:

Модель	STR FS-B 800	STR FS-B 1000
Подвижные ножи, шт.	6	6
Неподвижные ножи, шт	4	4
Мощность двигателя, кВт	45	45
Размер ячеек сита, мм	30	20
Производительность, кг/час	800 - 1200	800 - 1500
Внешние габариты, мм	1700 × 1650 × 2500	1850 × 1900 × 2500
Вес, кг	2000	3000
Источник питания, Гц/В	500/380	500/380